

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20

Всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло последнего поколения

ОДОБРЕНИЯ

API SN – licensed
Ford WSS-M2C-948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A1/B1
Ford WSS-M2C-948-A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, разработанное с учетом самых жестких требований по экономии топлива. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных, турбированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, требующих использования масел категории FE (Fuel Economy). Полностью отвечает требованиям спецификаций Ford WSS-M2C-948-B.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 разработано на основе высококачественных синтетических базовых компонентов с применением передовых технологий присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей Ford (кроме Ford Ka, Galaxy 2.8CD V6 и Focus RS) в том числе оборудованных новейшими двигателями EcoBoost, в которых требуется

применение масла с допуском Ford WSS-M2C-948-B, а также в автомобилях японского, американского и корейского производства, в которых требуются масла эксплуатационных категорий API SN/CF и/или ACEA A1/B1.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 способствует увеличению срока службы двигателя, значительному снижению расхода топлива и уменьшению вредных выбросов.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 предназначено для применения в автомобилях как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий показатель экономии топлива
- Отличная низкотемпературная прокачиваемость и легкий пуск двигателя при низких температурах
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Отличные моюще-диспергирующие свойства
- Совместимо со сложными системами катализаторов очистки отработавших газов

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20, СТО 79345251-074-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	7,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293	4 038
Динамическая вязкость MRV при -35 °С, мПа·с	ASTM D4684	18 600
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D2896	8,8
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	0,7
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800	12,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ASTM D97	-45

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»