

LUKOIL ANTIFREEZE

Yüksek kaliteli antifriz soğutucu

ONAYLAR

TS 3582
BS 6580

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL ANTIFREEZE benzinli veya dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş, özel katkılarla formüle edilen üstün nitelikli mono etilen glikol bazlı kaliteli soğutucudur.

KULLANIM YERİ

LUKOIL ANTIFREEZE ürünü binek araçların, hafif ve ağır ticari araçların, tarım ve iş makinelerinin modern motor soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

LUKOIL ANTIFREEZE ürünü;

- Nitrit, amin, fosfat, borat ve içermez.
- Motorun soğutma sistemini korozyona karşı etkili bir şekilde korur ve tortulaşmayı önler. Bu sayede soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını ve yüksek performansla çalışmasını sağlar.
- Tüm soğutma sistemi parçaları ve sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Soğutma sistemlerinin bakım ve onarım maliyetlerini düşürür.
- Aşırı sert su, deniz suyu, tuzlu su ve atık su ile kullanılmamalıdır.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL ANTIFREEZE
Görünüş			Mavi
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	1,12
Donma noktası %33 antifriz + %67 su	°C	ASTM D 1177	-18
%50 antifriz + %50 su			-38
Kaynama sıcaklığı (50 % Çözelti)	°C	ASTM D 1120	108
Kaynama sıcaklığı (100 % Çözelti)	°C	ASTM D 1120	168
Alkalinite	cm ³	ASTM D 1121	17

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.