

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Всесезонное синтетическое малозольное моторное масло последнего поколения

ОДОБРЕНИЯ

API SN
GM Dexos 2
MB-Approval 229.52
MB-Approval 229.51
Renault RN 0700/0710
BMW LL-04

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA C3
API CF
MB 229.31
MB 226.5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное масло последнего поколения. Масло предназначено для применения во всех современных двигателях легковых и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных турбонаддувом обслуживающихся на СТО. Разработано для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF).

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 разработано на основе современных синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, которые обеспечивают низкое содержание серы, фосфора и сульфатной зольности «Low SAPS».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, а также с увеличенными интервалами замены масла.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 спо-

собствует увеличению срока службы деталей двигателя и повышению эффективности систем доочистки выхлопных газов.

Разработано для сервисного обслуживания автомобилей на СТО в гарантийный и послегарантийный периоды использования.

Рекомендовано для двигателей Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault оборудованных сажевыми фильтрами.

Также рекомендовано для эксплуатации во всех двигателях японского, корейского и европейского производства, где требуются малозольное моторное масло.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий пуск двигателя при эксплуатации в условиях низких температур
- Высокий уровень антиокислительных и антифрикционных свойств
- Максимальная защита деталей двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Совместимо с системами по очистке выхлопных газов, чувствительными к уровню сульфатной зольности масел
- Подходит для двигателей, эксплуатирующихся в режиме старт-стоп и поездок на короткие расстояния
- Рецептура масла обеспечивает низкий расход масла на угар

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30, СТО 79345251-074-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D1298	848,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	166
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 554
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	22 500
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,5
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	6,6
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,75
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	239
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-45

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»