

LUKOIL GEYSER ST 68 液压油

Hydraulic oil LUKOIL GEYSER ST 68

高净度HLP抗磨液压油

技术规格与认证

德国润滑油标准 DIN 51524-2 HLP
 伊顿威格士 Eaton Vickers I-286-S, M-2950S
 辛辛那提工业机械 MAG Cincinnati Machine P-69
 丹尼逊 Denison HF-0, HF-1, HF-2
 博世力士乐 Bosch Rexroth 90220
 达涅利 Danieli
 TMT
 克劳斯玛菲 Krauss Maffei Berstorff
 AIST 126, 127
 迪普马液压 Duplomatic
 通用 GM LS-2
 艾柯夫 Eickhoff
 帕尔菲格 Palfinger
 苏尔寿 Sulzer Pumps
 柯派克斯 Kopex Machinery
 美国汽车工程师学会 SAE MS 1004
 美国材料试验学会 ASTM D6158 HM
 国际标准化组织 ISO 11158 HM
 菲鲁瓦泵业 FELUWA Pumpen
 LOESCHE
 美国齿轮制造商协会标准 AGMA 9005-E02 (EP)

产品概述

LUKOIL GEYSER ST 68 液压油是一款具有高净度、优良过滤性、优异空气释放性的工业液压油，采用高粘度指数的矿物基础油和高效添加剂调合而成。该产品专为装有 1-5 微米超细过滤系统的液压装置而设计；即使在苛刻操作条件下，也能够为设备提供防磨损、防腐蚀等最佳保护。LUKOIL GEYSER ST 68 液压油延长过滤器的寿命，保证系统无故障运行，减少停机时间从而降低维护成本。该产品由卢克伊尔与全球领先的添加剂制造商和液压设备制造商联合研制。原装进口产品。

应用范围

该产品适用于工业液压系统、传动装置。

存储与使用

请保存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，注意防火、防水、防污染；在实际使用过程中，请勿与不同品牌油品混用，使用时须先把润滑系统清洗干净，避免污染新油；谨防油品进水，如发现油品乳化，请勿继续使用；长期放置，底部可能出现轻微粘稠物，为添加剂溶解性变差，不影响使用；如出现固体沉积物，应过滤后谨慎使用。

健康与安全

本产品无毒，对人体无明显危害，接触皮肤或眼睛，应立即用清水或生理盐水冲洗干净，若发生持续刺激，则需就医；请保护环境，谨慎、妥善处理废油及包装物。

典型数据表

执行标准: TU 0253-011-79345251-2008

典型数据	测试方法	LUKOIL GEYSER ST 68 液压油
ISO/DIN 等级		HM/HLP
密度 (20°C) kg/l	ASTM D4052	0.882
运动粘度 (40°C) mm ² /s	ASTM D445	62.78
运动粘度 (100°C) mm ² /s	ASTM D445	8.04
粘度指数	ASTM D2270	93
闪点 (开口杯) °C	ASTM D92	252
倾点 °C	GOST 20287 方法 B	-35
泡沫倾向 / 泡沫稳定性 ml		
24°C		0/0
94°C	ASTM D892	10/0
后24°C		0/0

注意: 以上技术数据为本产检测结果的平均值数据, 每批产品可能数据存在差异, 均属于卢克伊尔润滑油公司质量标准允许浮动的控制范围之内, 更多数据或产品使用了解请联系我们。